



D-3000 UV 機

產品介紹



立昕科技股份有限公司

台中市大里區塗城路 852 巷 18-2 號 TEL: 886-4-24960001 FAX: 886-4-24965702

Email: opas@opasuv.com

www.opasuv.com

OPAS D-3000 UV 機

產品簡介

OPAS D-3000 UV 機是針對 UV 膠乾燥固化所設計。產品具有低溫，UV 分布均勻的特點，能夠讓大部分的 UV 膠在數分鐘之內乾燥固化。

OPAS-D3000 具有可調高度的功能，方便使用者依據不同膠水特性做不同高度設定。此外，D-3000 UV 機能夠隨時開關，不需熱機，方便使用。



OPAS

產品規格

型號	SD-3000
電壓	單相 100-240 VAC 50/60HZ
燈管名稱/規格	OPAS TR 燈管 X 3
UV 最大照度	20mW/cm ² (10 mm 高度量測值)
燈管主波長	365nm
燈管平均壽命	1000 小時
有效照射面積	300mm X 200mm
高度可調範圍	10-40 mm
外觀尺寸 (燈箱)	寬 X 高 X 深 : 500X50X300 mm
總重量	淨重 : 3KG 毛重 : 4KG

服務據點

■台中總公司 台中市大里區塗城路 852 巷 18-2 號

TEL : 886-4-24960001 Email: opas@opasuv.com

■桃園營業處 桃園縣桃園市民光東路 83-1 號 4 樓

TEL : 886-3-3353060 Email: taoyuan@opasuv.com

■廈門營業處 廈門市嘉禾路 325 号汇腾大厦 1205 室

TEL : 86-592-2966522 Email: xiamen@opasuv.com

■昆山營業處 昆山市玉山鎮黑龍江南路新城麗園 12 棟 102

TEL : 86-512-57925227 Email: kunshan@opasuv.com